



## **AMMONIAQUE 22° BE**

### **Domaines d'utilisations**

Détachant pour la laine, le coton, le nylon, le tergal et la soie (faire un essai préalable).  
Redonne de l'éclat aux couleurs des tapis, moquettes, tissus (procéder à un essai préalable).  
Nettoyage des carrelages, sols.  
Dégraissant, déodorisant, désinfectant.  
Ce produit s'utilise en dilution à égale force pour la neutralisation d'acide : 5 à 10% d'alcali dans de l'eau soit 2 cuillères à soupe par litre d'eau.

### **Caractéristiques techniques**

Aspect	Clair et limpide
Densité à 20°C	Mini : 0,918 – maxi : 0,925
Titre Base (%M/M)	Mini : 19.5 – maxi : 20,5

### **Précautions d'emploi**

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conseils de sécurités d'emploi indiquée sur la Fiche de données de sécurité disponible sur notre site : <http://www.ciron.com>.

R34. Provoque des brûlures.

S23. Ne pas respirer les vapeurs.

S26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S39. Porter un appareil de protection des yeux et du visage.

### **Conditionnement et stockage**

Flacon de 1l (carton de 15 unités) – bidon de 5l (carton de 4 unités) – bidon de 20l.

### **Avertissement aux utilisateurs :**

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications, données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement de domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

**CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC**  
**TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.**  
**FDS disponibles sur : <http://www.ciron.com>**