

# Fiche technique

## LA500 - LA500 (6IKHR)

### Désignation :

GANT LATEX CREPE VERT SUPPORT COTON DOS AERE

### Tailles :

07 - 08 - 09 - 10

### Coloris :

Vert



### Descriptif :

Gant latex trempé sur support jersey, dos aéré, main et doigts adhésés, poignet bord côte. Longueur 26 cm. Bactériostatique et fongistatique.

### Matériaux :

100% latex naturel sur support coton  
Poignet tricot

### Instructions d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.

### Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus et notamment contre les produits chimiques et les micro organismes. Chez certains individus, le latex naturel peut entraîner des allergies, dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin.

### Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

### Instructions de nettoyage / d'entretien :

Aucun nettoyage ni entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

### Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes EN420:2003 (dextérité 5) et EN388:2003 (niveaux 2,1,4,1).

- **EN388:2003** Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 2 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
- 4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)