

Fiche technique

FENNEC2S1P - FENNEC II S1P SRC (FENNEC 2 S1P code FEN2PGR (36133))

Désignation :

CHAUSSURES BASSES TYPE TENNIS - S1P SRC

Tailles :

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Coloris :

Gris



Descriptif :

Chaussure Série Classic Industry type tennis.

Semelle anti-perforation et embout de protection résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon absorbeur d'énergie.

Semelage résistant aux hydrocarbures.

Protecteur antistatique.

Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras.

Matériaux :

Tige : Croûte de cuir velours.

Doublure : Polyamide absorbant.

Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur EVA.

Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Semelle et embout : Acier inoxydable

Instructions d'emploi :

Chaussures de sécurité prévues pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras ou sols meubles, pour des usages intérieurs ou extérieurs, contre les risques intermédiaires, présentant une semelle anti-perforation et un embout de protection des orteils qui offre une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN. (S1P*: chaussures de sécurité avec arrière fermé, antistatiques, capacité d'absorption d'énergie du talon et semelle anti-perforation).

Limites d'utilisation :

La garantie TIGER STEEL® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2004 / A1:2007 et EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S1P* SRC (Résistance à la glisse sur Sol Céramique et Acier, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs).



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 07/10/2009

Fiche technique

FENNEC2S1P - FENNEC II S1P SRC (*FENNEC 2 S1P code FEN2PGR (36133)*)

- **EN ISO 20345:2004/A1:2007** Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel
 - S1P** : Exigences additionnelles pour applications particulières
 - SRC** : Résistance à la glisse