

Fiche technique

GARGAS2S1P - GARGAS II S1P SRC (*GARG2SPNO*)

Désignation :

CHAUSSURES HAUTES CUIR CROUPON PIGMENTE - S1P SRC

Tailles :

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Coloris :

Noir



Descriptif :

Chaussures hautes gamme CLASSIC +. Tige : Cuir croupon pigmenté. Doublure : Polyamide absorbant. Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Matériaux :

Tige : Cuir croupon pigmenté

Points forts :

Semelle anti-perforation. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200 J). Talon absorbeur d'énergie. Semelage résistant aux hydrocarbures. Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. Protecteur antistatique.

Instructions d'emploi :

Chaussures de sécurité prévues pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras ou sols meubles, pour des usages intérieurs ou extérieurs, contre les risques intermédiaires, présentant une semelle anti-perforation et un embout de protection des orteils qui offre une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN. (S1P*: chaussures de sécurité avec arrière fermé, antistatiques, capacité d'absorption d'énergie du talon et semelle anti-perforation).

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. La garantie ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2004 / A1:2007 et EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S1P* SRC (Résistance à la glisse sur Sol Céramique et Acier, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs).

Fiche technique

GARGAS2S1P - GARGAS II S1P SRC (*GARG2SPNO*)

- **EN ISO 20345:2004/A1:2007** Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel
 - S1P** : Exigences additionnelles pour applications particulières
 - SRC** : Résistance à la glisse