

FICHE TECHNIQUE



Photo non contractuelle (voir descriptif)

Pad Vert 115 x 250

1 - Descriptif général

Pad vert 115 x 250 mm pour lavage et récurage de tous les types de sols non protégés.

2 - Caractéristiques techniques

Poids : 40 g (tolérance 5 %)

Dimension : +/- 253 x 120 x 25 mm (surface au sol)

3 - Composition

Tampon abrasif constitué de fibres de Polyester non-tissées liées entre elles par une résine végétale souple, le latex, avec incorporation de charges abrasives minérales, et d'un colorant vert afin de déterminer son utilisation.

N.B. : Compte-tenu des fluctuations inhérentes au procédé général de fabrication des non-tissés, les poids et épaisseur donnés par le fabricant ne peuvent être que des moyennes relevées sur des quantités importantes (les mesures ponctuelles faites sur un article pris au hasard peuvent en conséquence être sensiblement différentes).

4 - Propriétés

grammage 1500 g/m²

résistance déchirure 2,5 kg/cm²

5 - Caractéristiques physico-chimiques

Lavage en machine à 90°C

Haute résistance aux acides

Inflammable à sec

6 - Utilisation et conseils d'utilisation

S'utilise avec le support à main (réf. 520 001) ou balai (réf. 520 000).

Idéal pour nettoyage fréquent des sols non protégés, nettoyage des sols protégés après application de la protection, ou décapage léger (usage humide).

7 - Compatibilité chimique

- Acides / Bases
- Dérivés chlorés / oxygénés
- Hydrocarbures halogénés
- Phosphates et phosphonates
- Tensio-actifs

8 - Maîtrise de l'environnement

Taux de cendres à 800°C pendant 30 min. : 35 %

9 - Conditionnement et logistique

Carton de 20 pads

dimension du carton : 330 x 330 x 310 mm

volume : 0,03376 m³

Poids : 1,08 kg (tolérance 10 %)

Palette de 72 cartons

Dim. 80 x 120 cm

Service Qualité

Contrôle