



Protection chimique

ULTRANITRIL 454

Eclaboussure | port court



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B



2000X

EN ISO 374-1



TYPE B
KPT

EN ISO 374-5



CAT.3

DEXTERITÉ



EN 420:
5/5

0334

Finesse du toucher en milieux peu agressifs au service des peaux sensibles

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Finesse de toucher exceptionnelle : qualités du matériau de synthèse spécifique MAPA
- Confort optimum : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage



Productivité

- Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Hypoallergénique



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

INDUSTRIES

- Collectivités (Nettoyage)
- Santé

APPLICATIONS

- Usages courants en hôpitaux et cliniques
- Manipulation de détergents ménagers



Protection chimique

ULTRANITRIL 454

Eclaboussure | port court

(LÉGENDES)

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2 0 0 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



K: Soude caustique 40%

P: Peroxyde d'hydrogène 30%

T: Formaldéhyde 37%

TYPE B

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Elastomère synthétique
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert Bleu
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.35
Tailles	6 7 8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet

50 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/05/18/0908
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France