



FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		054238	
Gencod		325341...	054238 8
Type	Description	ECO EL Fréquence (BOITE X10 / X50)	
Puissance	Rated wattage	11.0W	
Equivalence lampe à incandescence		51W	
Culot	Base	E 27	
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	230 ~ 50/60 Hz	
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	95	
Température de couleur	Color temperature	2700°K	
Classe énergétique	Energy class	A	
Flux lumineux	Rated luminous	600 Lm	
50% de survie à	Rated life time	20 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%	
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	42
		H = mm	122
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	1 000 000	
60% du flux lumineux	Warm up time to 60% output	< 30 s	
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 2000h : ≥ 88% à 6000h : ≥ 70% à 8000h : ≥ 65%	
Temps d'allumage	Starting time	< 1.0 s	
Facteur de puissance	Power factor	≥ 0.55	
Mercure	Mercury	< 2 mg	

Ne pas utiliser sur variateur, OK minuterie (sauf minuterie avec préavis d'extinction).

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

En cas de casse des tubes, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

Dans un souci de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67
E-Mail = info@adeseclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>