




FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		604955		
Gencod		325341...		
Type	Description	COB PAR16 LED PRO (BLISTER X10/ X40)		
Puissance	Rated wattage	5.0W		
Equivalent au wattage	Wattage equivalent	58W		
Culot	Base	GU 10		
Tension	Volt	230V		
Courant nominal (mA)	Lamp current (mA)	38		
Température de couleur ~ Angle faisceau	Color temperature ~ Angle beam	3000°K ~ 42°		
Classe énergétique	Energy class	A+		
Intensité lumineuse (Candela)	Candela	510		
Flux lumineux (Lumen)	Lumen	350		
50% de survie à	Rated life time	25 000 hours		
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	≥ 80%		
Constance des couleurs	Color consistency	< 2		
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	50	
		H = mm	58	
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm		
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm		
Nombre de cycles	Switch test	≥ 15000		
95% du flux lumineux	Warm up time to 95% output	Flux lumineux instantané / Instant full light		
Maintien du flux lumineux	Lumen maintenance	à 6000h : ≥ 80%		
Temps d'allumage	Starting time	< 0,5 sec.		
Facteur de puissance	Power factor	> 0,5		
Mercure	Mercury	0.00 mg		

Distribution spectrale de puissance	Spectral power distribution	
-------------------------------------	-----------------------------	--



Ne pas utiliser sur variateur.

En fin de vie, cette lampe doit être recyclée et ramenée dans un point de collecte agréé.

En cas de casse, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

Dans un soucis de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet
 Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67
 E-Mail = info@adesclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>