



Réf. 771286

Avantages produit

BAUXITE

Décapant à sec

Permet le décapage rapide et facile de la couche supérieure d'émulsion détériorée par le trafic.

La mise en œuvre de ce produit est rapide et commode puisqu'il s'utilise à sec (méthode spray) et sans rinçage.

Son utilisation régulière couplée à l'application d'une nouvelle couche d'émulsion permet de repousser dans le temps les décapages en profondeur. Sans butylglycol.

MODE D'EMPLOI

Balayer et dépoussiérer le sol.

Décapage par spray méthode : Utiliser le produit pur ou dilué à 30% dans un vaporisateur. Pulvériser sur environ 2 m² puis passer la monobrosse équipée d'un disque bleu.

Décapage à l'autolaveuse : Diluer le produit de 10 à 15%. Passer l'autolaveuse équipée de disques bleus, puis aspirer. Dépoussiérer la surface traitée et laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche d'émulsion.

CARACTERISTIQUES

Densité: 0,98-1,00

pH:10-11

Aspect: liquide limpide vert clair

Sécurité selon FDS : Irritation cutanée, Catégorie 2.

Irritation oculaire, Catégorie 2. Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

CONDITIONNEMENT

771286 : Carton de 2 bidons de 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Stocker à l'abri du gel.

Usage réservé aux professionnels

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde

 **HEEGEO**
Pour une planète propre