

Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

Les autolaveuses AS5160 / AS5160T sont robustes et fiables grâce à une conception rotomoulée du réservoir. L'entretien et la maintenance sont facilitées par un accès faciles aux différents composants. Grâce à leur conception ergonomique, la zone à nettoyer est facilement visible.

Les autolaveuses AS5160 / AS5160T fonctionnent avec des batteries. Vous pouvez choisir une version tactée ou non-tractée. Elles sont livrées prêtes à l'emploi et équipées d'une brosse, d'une embouchure, des batteries et d'un chargeur embarqué.

Le plateau porte disque et la jupe anti éclaboussure sont disponibles en option sur commande.

Ces machines vous offrent une solution de nettoyage à un rapport qualité / prix imbattable.

- Design ergonomique.
- Facile d'utilisation et de maintenance.
- Facile à nettoyer, remplir et vidanger.
- Réservoir rotomoulé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau.
- Compteur horaire.
- Grande capacité du réservoir.
- Grandes roues et roulettes robustes, bien équilibrée.
- Vitesse réduite grâce à un système d'entraînement par engrenage, uniquement pour la version tractée.



Picture shown may not represent model quoted

Les autolaveuses AS5160 / AS5160T sont de tailles moyennes. Elles sont robustes, productives avec une grande capacité du réservoir et dotées d'un design attrayant.

Simple et faciles à utiliser, elles sont entièrement équipées et prêtes à l'emploi.

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	AS5160-EU 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU 20IN 60L 24V TRACTION
Brosses					
	BROSSE 20'	VF90417	0	•	•
Squeegee Blade					
	LAMELLE AR 20'	VF90120	0	•	•
	LAMELLE AV 20'	VF90119	0	•	•
Chargeur intégré					
	CHARGEUR 24V 10A	VR27041	0	•	•
Embouchures, lamelles et jupes					
	EMBOUCHURE 20'	VF90135	0	•	•



Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

Modèle	AS5160-EU 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU 20IN 60L 24V TRACTION
Référence	50000398	50000403
Caractéristiques		
Compteur horaire	•	•
Version batterie	•	•
Flexible vidange eau sale	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•
Caractéristiques Techniques		
Vitesse de travail (km/h)	N/A	0-4.5
Moteur de brosse	450	450
Puissance du moteur de traction (W)	N/A	150
Puissance du moteur d'aspiration (W)	350	350
Type de batterie	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Dépression (mm.ce)	1200	1200
Niveau sonore	61	61
Pente admissible max (%)	2%	2%
Débit d'eau (L/M)	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Réservoir de solution (L)	61	61
Réservoir de récupération (l)	61	61
Largeur de la raclette (mm)	790	790
Diamètre brosse/plateau (mm)	510	510
Pression de brosse (kg)	27	23
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	150	150
Dimensions Lxlxh (cm)	1370x600x1220	1370x600x1220
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x300	350x350x300
Poids net (kg)	85	93
Poids brut du véhicule (gvw) (kg)	214.8	222.8
Poids emballé (kg)	115	123

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	AS5160-EU 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU 20IN 60L 24V TRACTION
Brosses					
	BROSSE 20'	VF90417	0	•	•
Plateaux					



Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

Accessoires		Référence	Quantité mini.	AS5160-EU 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU 20IN 60L 24V TRACTION
	PLATEAU SUPPORT DISQUE 20 INCH	VF90454	0	○	○
	SUPPORT PLATEAU 20'	VF90416	0	○	○
Squeegee Blade					
	LAMELLE AR 20'	VF90120	0	●	●
	LAMELLE ARRIERE PU - AS510	VF90149	0	○	○
	LAMELLE AV 20'	VF90119	0	●	●
	LAMELLE AVANT PU - AS510	VF90148	0	○	○
Chargeur intégré					
	CHARGEUR 24V 10A	VR27041	0	●	●
Embouchures, lamelles et jupes					
	EMBOUCHURE 20'	VF90135	0	●	●
	JUPE ANTI ECLABOUSSURE	VS10151	0	○	○

