

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 5W 345LM 830 36°

0027433



Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,6W à 8W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 600 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 77 lm/W . IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027433
Technologie	LED
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	365
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	830 Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance nominale (W)	4.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288274331
Product Visible for Web	Y

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027433
Technologie	LED
E-number Sweden	8292495
E-number Finland	4740462

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 5W 345LM 830 36°

0027433

Caractéristiques de la gamme	<p><i>f</i> - Up to 90% energy saving comparing to halogen <i>ff</i> - High light output - real retrofit for the halogen lamps (36W, 50W and 60W replacements) <i>ff</i> - Perfect shape and size for a perfect fit in your luminaire <i>ff</i> - Choice of beam angles to suit lighting needs (36 degree or ultra wide beam 110 degree) <i>ff</i> - Available in different colour temperatures: 2700K Homelight, 3000K Warm white, 4000K Cool white and 6500K Daylight <i>ff</i> - Dimmable option available on approved dimmers * <i>ff</i> - Highly efficient - up to 71Lm/W <i>ff</i> - Average rated life of 15,000 hours <i>ff</i> - 3 year warranty</p>
Texte de prescription	<p>Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,6W à 8W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 600 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 77 lm/W . IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans.</p>
Nom du produit	RefLED ES50 V3 5W 345LM 830 36°
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Quantité par emballage	6
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Nb d'allumages avant défaillance prématurée (min)	50000
Intensité crête (cd)	810
Certifications	EUTIE105
Flux lumineux (lm)	365
Flux lumineux (lm)	365
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	830 Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Variation SDCM dans le temps	6
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (nominale) (W)	4.5
Puissance nominale (W)	4.5
Temps de démarrage (max) (s)	£¼0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 5W 345LM 830 36°

0027433

Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Volume emballage unitaire (dm3)	0.16494
Poids brut produit unitaire (kg)	0.043
Poids produit unitaire (kg)	0.013
Poids net emballage intérieur (kg)	0.18
Volume emballage intérieur (dm3)	1.453
Poids brut emballage intérieur (kg)	0.305
Poids emballage intérieur (kg)	0.125
Poids net emballage extérieur (kg)	1.8
Poids brut emballage extérieur (kg)	3.424
Volume emballage extérieur (dm3)	19.122
Poids emballage extérieur (kg)	1.624
Longueur (mm)	54
Diamètre nominal du produit (mm)	50
Poids (kg)	0.03

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288274331
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	5.2
DUN14 (intérieur)	25410288274335
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
DUN14 (extérieur)	15410288274338
unités par emballage extérieur	60

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 5W 345LM 830 36°

0027433

Longueur de l'emballage extérieur (cm)	59.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.1

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture

