

FICHE TECHNIQUE

CRQ370

Aspirateur Poussières SALLES BLANCHES



À usage professionnel.

ISO 5 CLASSE
100 (ISO14644-1)



Aspirateur compact qui répond aux spécifications ISO 5 (classe 100) spécial salles blanches (ISO 14644-1). La conception de cette double filtration HEPA (avant et après moteur) fournit un niveau de filtration certifiée ISO 5 (classe 100) (ISO14644-1) sans perte de puissance ou de performance. Bouchons de sécurité, système NUPLUG pour permettre le remplacement rapide et sans outil du câble.

Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 902070 Capteur poussières 2 positions 270mm Ø32mm
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm.
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm
- 207003 Cartouche filtrante (bas)
- 207108 Cartouche filtrante (après moteur)

Accessoires en option :

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15L
- 604170 Filtre primaire Microfresh à charbons actifs
- 236014 Câble 3x1mm2 longueur 10m NUPLUG

Désignation	CRQ370
Référence	839068
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES SALLES BLANCHES ISO 5 (CLASSE 100)
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	12 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Cartouche filtrante avant moteur	H13 selon EN1822
Cartouche filtrante après moteur	H13 selon EN1822
Test d'efficacité de filtration	oui selon EN 60335-2-69
Niveau de filtration du filtre absolu	H13 : 99,95% (selon EN1822) soit :99,995% by mass (selon EN60335-2-69)
Classification Salle blanche (ISO14644-1)	ISO 5 (CLASSE 100)
Filtre SAC HEPAFLO	604016
Matériau	Tête acier Epoxy / Cuve Polypropylène
Etages de filtration de série	5
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	56 dBA (1) / 66 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	9,3
Dimensions (mm)	355X355X485
Spécificités	SALLES BLANCHES

Attention : Ne convient pas à l'aspiration de substances dangereuses de classe H.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

