

brennenstuhl®

_ smart technology.*

Enrouleur BAT PRO



- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique
- IP 44
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi : câble déroulé 3500 W
câble non déroulé 1000 W
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Support en acier galvanisé
- Poignée de transport moulée aux formes ergonomiques
- Conforme aux normes : - NF EN 61242 de septembre 1997
- NF C 61314 de février 2008



**CONFORME À LA NORME
NF EN 61242**

| Référence | Gencod | U.E. | Ø mm | pcs/palette |
|-------------------------------------|---------------|------|------|-------------|
| 1205921 25m H07RN-F 3G1,5 | 3281852059218 | 1 | 260 | 72 |
| 1205931 40m H07RN-F 3G1,5 | 3281852059317 | 1 | 260 | 72 |
| 1205941 25m H07RN-F 3G2,5 | 3281852059416 | 1 | 260 | 72 |
| 1205951 40m H07RN-F 3G2,5 | 3281852059515 | 1 | 320 | 33 |
| 1205961 33m H07RN-F 3G2,5 | 3281852059614 | 1 | 290 | 60 |
| 1205971 33m H07RN-F 3G1,5 | 3281852059713 | 1 | 260 | 72 |

H. Brennenstuhl S.A.S. – 5 rue de l'Artisanat – 67460 Souffelweyersheim – www.brennenstuhl.fr

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

*Une technologie bien pensée