

**AUTOPORTÉE**

**DEMI-TOURS DANS  
DES ALLÉES DE MOINS  
DE 179 CM**



**SIÈGE CONFORT ET  
ERGONOMIQUE**

Taux de  
recyclabilité

**90%**

Empreinte carbone :  
**107,1 CO<sub>2</sub>e [kg]**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Autolaveuse autoportée maniable et ergonomique avec une vitesse de travail jusqu'à 6,5 km/h.
- Tête de brosse débordante pour travailler au plus près des rebords
- Robinet d'arrêt avant filtre à eau pour entretien simplifié et protections anti-chocs à l'avant et à l'arrière.
- Avec pack batterie 24 Volts 320Ah PzS, chargeur embarqué de série avec câble d'alimentation à mémoire de forme - Plus de 5h d'autonomie

## ACCESSOIRES

### B120R - 75

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Bavette avant standard          | 01077470 |
| Bavette arrière standard        | 01077480 |
| Bavette avant Linatex           | 01179170 |
| Bavette arrière Linatex         | 01179180 |
| Bavette latérale standard       | 01074250 |
| Bavette latérale Linatex        | 01077040 |
| Tuyau d'aspiration              | 01370150 |
| Tuyau de vidange                | 01370140 |
| Brosse 15", synthétique PPN 0.5 | 99751405 |
| Brosse 15", synthétique K 901   | 99751805 |
| Chimie embarquée                | 99767855 |

## CARACTÉRISTIQUES

| Autolaveuse              |                        | B120R                |            |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| Largeurs de travail      | 75 cm                  | Pression des brosses | 37 - 60 kg |
| Alimentation             | batterie               | Niveau sonore        | 61 dB (A)  |
| Nb de brosses            | 2                      | Vitesse de travail   | 6,5 km/h   |
| Type de brosses          | disques                | Conduite en traction | oui        |
| Rendement théorique      | 4800 m <sup>2</sup> /h | Puissance totale     | 3,13 kW    |
| Réservoir d'eau propre   | 120 litres             | Réservoir eaux usées | 120 litres |
| Vitesse rotation brosses | 210 tr/min             | Longueur avec suceur | 167 cm     |
| Autonomie théorique      | 5 h                    | Largeur du suceur    | 96 cm      |
| Poids avec batterie      | 723 kg                 | Poids sans batterie  | 340 kg     |

## DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Magasins et centres commerciaux
- Industries
- Entrepôts