



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Suceur escamotable en lavage manuel. Lavage automatique du suceur en option
- 3 roues motrices (option), rayon de braquage jusqu'à 180 degrés et 15% en pente
- Accrochage et décrochage automatique des brosses et disques
- Tête de brosse 108 cm Buse d'aspiration 126 cm. Avec pack batterie 36 Volts 320Ah PzS, chargeur embarqué de série avec câble d'alimentation à mémoire de forme

ACCESSOIRES

B175R - 108

Bavette avant	01371940
Bavette arrière	01371900
Bavette latérale standard	01074250
Bavette latérale Linatex	01077040
Tuyau d'aspiration	01371890
Tuyau de vidange (sale)	01372410
Tuyau de vidange (propre)	01372360
Brosse 22", synthétique PPN 0.5	99752220
Brosse 22", synthétique K 901	99752230
Pré-balayage	99718050

CARACTÉRISTIQUES

Autolaveuse		B175R	
Largeurs de travail	108 cm	Pression des brosses	38 kg
Alimentation	batterie	Niveau sonore	65 dB (A)
Nb de brosses	2	Vitesse de travail	7 km/h
Type de brosses	disques	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	7560 m²/h	Puissance totale	7,47 kW
Réservoir d'eau propre	175 litres	Réservoir eaux usées	175 litres
Vitesse rotation brosses	210 tr/min	Longueur avec suceur	189 cm
Autonomie théorique	5 h	Largeur du sans/avec suceur	112 - 129 cm
Poids avec batterie	1015 kg	Poids sans batterie	455 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Magasins et centres commerciaux
- Industries
- Entrepôts