



La B175R, l'autoportée Innovante et Intuitive

3 ROUES MOTRICES
JUSQU'À 15 DEGRÉS
EN PENTE



SIÈGE CONFORT ET
ERGONOMIQUE

Taux de
recyclabilité



Empreinte carbone :
200 CO2e [kg]

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Suceur escamotable en lavage manuel. Lavage automatique du suceur en option.
- 3 roues motrices (option), rayon de braquage jusqu'à 180 degrés et 15% en pente.
- Accrochage et décrochage automatique des brosses et disques.
- Options : pré-balayage montable à tout moment (brevet), chimie embarquée.

ACCESOIRES

B175R - 90

Bavette avant	01371780
Bavette arrière	01372330
Bavette latérale standard	01074250
Bavette latérale Linatex	01077040
Tuyau d'aspiration	01371890
Tuyau de vidange (sale)	01372410
Tuyau de vidange (propre)	01372360
Brosse 18", synthétique PPN 0.5	99754415
Pré Balayage	99718050

CARACTÉRISTIQUES

	Autolaveuse	B175R	
Largeurs de travail	90 cm	Pression des brosses	38 kg
Alimentation	batterie	Niveau sonore	65 dB (A)
Nb de brosses	2	Vitesse de travail	7 km/h
Type de brosses	disques	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	6300 m²/h	Puissance totale	7,47 kW
Réservoir d'eau propre	175 litres	Réservoir eaux usées	175 litres
Vitesse rotation brosses	210 tr/min	Longueur avec suceur	189 cm
Autonomie théorique	5 h	Largeur du suceur	110 cm
Poids avec batterie	1010 kg	Poids sans batterie	450 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Magasins et centres commerciaux
- Industries
- Entrepôts