



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- L'autolaveuse autoportée idéale sur les grandes surfaces (entrepôts, parkings...)

- Système de changement rapide des brosses et « jupe » antipoussière Dust Stop.
- Affichage à l'écran **d'indicateurs sur le niveau de charge des batteries et le niveau de remplissage des réservoirs** eau propre/eaux usées.
- **Fonction Boost** pour les sols très encrassés. Kit chimie intégré.
- Tête de brosse 123 cm. Buse d'aspiration 126 cm. Avec pack batterie 36 Volts 480Ah PzV

ACCESSOIRES

B260R - 123

Bavette avant	01371940
Bavette arrière	01371900
Bavette latérale	01377660
Tuyau d'aspiration	01371890
Tuyau de vidange (sale)	01372410
Tuyau de vidange (propre)	01372360
Canne de lavage embarquée	99700935
Brosse 17", synthétique PPN 0.5	99794311
Brosse 17", synthétique K 901	99794312

CARACTÉRISTIQUES

		Autolaveuse	B260R
Largeur de travail	123 cm	Pression des brosses	68 à 98 kg
Alimentation	batterie 24 V	Niveau sonore	65 dB (A)*
Nb de brosses	3 brosses	Vitesse de travail	7 km/h
Type de brosses	disques	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	8610 m ² /h	Puissance totale	9,3 kW
Réservoir d'eau propre	260 litres	Réservoir eaux usées	260 litres
Vitesse rotation brosses	210 tr/min	Longueur avec suceur	202 cm
Autonomie théorique	320 min	Largeur du suceur	126 cm
Poids avec batterie	1375 kg	Poids sans batterie	560 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Entrepôts
- Centres logistiques
- Magasins et centres commerciaux
- Industries