



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Demi-tours faciles dans les couloirs de moins de 180 cm, parfaite pour les passages étroits.
- **Suceur idéal dans les zones étroites.** Accrochage et décrochage automatique des brosses et disques.
- Vanne d'arrêt de l'alimentation avant le filtre à solution permettant le nettoyage sans vider le réservoir et vérifier le filtre en toute sécurité.
- Siège confort, feu de travail et avertisseur LED.

ACCESOIRES

B75R - 55 suceur 76 cm

Bavette avant standard**	01172710
Bavette arrière standard	01172700
Bavette avant Linatex	01179230
Bavette arrière Linatex	01179240
Bavette latérale (option déflecteur)	01277940
Tuyau d'aspiration	01279740
Tuyau de vidange	01278210
Brosse 13", synthétique PPN 0.5	99752220
Brosse 13', synthétique K 901	99752230

CARACTÉRISTIQUES

	Autolaveuse	B75R	
Largeurs de travail	55 cm	Pression des brosses	30 kg
Alimentation	batterie	Niveau sonore	61 dB (A)
Nb de brosses	1	Vitesse de travail	5,5 km/h
Type de brosses	plate	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	3000 m ² /h	Puissance totale	2,52 kW
Réservoir d'eau propre	75 litres	Réservoir eaux usées	75 litres
Vitesse rotation brosses	180 tr/min	Longueur avec suceur	147 cm
Autonomie théorique	180 min	Largeur du suceur	76 cm
Poids avec batterie	435 kg	Poids sans batterie	224 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Magasins et centres commerciaux
- Industries