



RUN CLASSIC SIP SRC

Chaussure de sécurité à lacets basse.
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 SIP SRC



EN ISO

20345 S3 SRC

POINTURES

38 AU 46

POIDS (PIED 42)

480gr

AMAGNÉTIQUE

METAL FREE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre **FullTech®** ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.

DOUBLURE

- Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Mousse polyuréthane 2D préformée anatomique, respirante avec absorbeur d'énergie.

INTERCALAIRE

- Anti-perforation «textile composite»

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle **2D NW RUN®** En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉ
SRA	0.43	0.32
SRB	0.20	0.16

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- CE EN ISO 20345 SIP SRC

COQUILLE

- Composite résistant à 200 Joules

POINTURE

- 38 à 46

COLORIS

- Noir ou Blanc

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Nettoyer avec une éponge humide

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Agro-alimentaire & Restauration
- Hygiène & Collectivité
- Industrie légère
- Transport & Distribution