

Blender Bar

230718

Boîtier en ABS. Pichet en polycarbonate transparent avec un couvercle solide en PP et un bouchon en polycarbonate. Lames en acier inoxydable remplaçables avec revêtement en titane. Interrupteur à impulsion pour la fonction mélange. Pichet amovible, résistant aux chocs et aux températures de -40°C à 90°C. Capacité du pichet: 2,5 L Équipé d'une protection contre la surchauffe et les surcharges électriques. Ce mixeur peut tout faire : fruits, légumes, cocktails, smoothies, desserts et même glace pilée. Pour la France, seul le modèle sans BPA peut être commandé

Système de verrouillage de sécurité : empêche une activation accidentelle de l'appareil sans le pichet. Panneau de commande manuel. Avec un bouton de réglage de la puissance à 10 niveaux. Moteur à grande vitesse avec vitesse variable de la lame de 16 000 tr/min à 24 800 tr/min (sans charge). Comprend un poussoir en polypropylène pour les ingrédients plus épais.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Ne convient pas à	: Utilisation en continue
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Piles comprises	: Non
Longueur câble (mm)	: 1300
Protections	: Protection thermique, Fusible thermique, Fusible électrique
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), PC (Polycarbonate), Inox

Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 320
Profondeur (mm)	: 250
Hauteur (mm)	: 532
Volume maximale (L)	: 2.5
Volume utilisable (L)	: 2.5
Niveau de bruit (dB)	: 85
Puissance (fournie) (W)	: 1680
Mode de fonctionnement (manuel ou électrique)	: Moteur électrique
TR/MIN	: 24800
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Measurements	: 320x250x(H)532
Couleur	: Noir

Spécifications de transport

EAN	: 8711369230718
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 6.52
Poids net (kg)	: 5.53
Sales units per pallet	: 25
Plastic packaging (gram)	: 195

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu