

Chafing dish UNIQ

470411

Design élégant et fonctionnel du designer néerlandais Robert Bronwasser. Corps en polypropylène résistant aux températures élevées. Bac amovible GN1/1 (H)100 mm en acier inoxydable 18/8, facile à nettoyer. Élément chauffant en acier inoxydable 18/8 placé dans le réservoir d'eau pour un transfert de chaleur efficace. Couvercle en verre trempé avec poignée isolée et charnière en aluminium. Porte-cartes intégré sur le couvercle pour l'identification des produits. Panneau de commande numérique avec affichage du temps de travail, de la température programmée et de la température réelle. Le dernier réglage de température est enregistré en mémoire et sera sélectionné à chaque mise sous tension. La température peut être réglée de 35 à 85°C par incréments de 1°C. Réservoir d'eau gravé d'une ligne de remplissage maximum, indiquant ≈4 L. N'est pas destiné à la cuisson, mais uniquement au maintien au chaud.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Plage de température de (°C)	: 35°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 85°C
Unité de température	: Celsius
Elément de chauffe	: Elément chauffant
Longueur câble (mm)	: 1500
Protections	: Protection thermique, Protection surchauffe
Série	: designed by Robert Bronwasser
Matières	: Aluminium, Inox, Verre de sécurité, PP (Polypropylène)

Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 607
Profondeur (mm)	: 402
Hauteur (mm)	: 245
Poids article (kg)	: 7.5
Puissance (fournie) (W)	: 700
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Sonde	: Oui
Measurements	: 607x402x(H)245
Couleur	: Noir

Spécifications de transport

EAN	: 8711369470411
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 9.4
Poids net (kg)	: 7.08
Sales units per pallet	: 15
Plastic packaging (gram)	: 1

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu