

Conteneur isotherme avec fonction chauffante - traiteur

707692

Doubles parois isolantes en PEHD résistantes aux chocs. Il maintient les aliments à des températures de service sûres jusqu'à 4 heures après le débranchement. 2 grandes poignées ergonomiques. Grand écran LED facile à lire indiquant la température dans la chambre. Maintient la température des contenus à la fois dans le haut et dans le bas. Glissières perforées dans le boîtier de la chambre. Convient aux bacs GN 1/1 : - GN 1/1 (H) 20 mm : 12 pièces - GN 1/1 (H) 65 mm : 6 pièces - GN 1/1 (H) 100 mm : 4 pièces - GN 1/1 (H) 150 mm : 3 pièces - GN 1/1 (H) 200 mm : 2 pièces - GN 1/2 (H) 150 mm : 6 pièces Température max. : 68 °C. Classe de résistance à l'eau : IPX3.



Caractéristiques

Résistant aux températures jusqu'à (°C)	: 68°C
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Empilable	: Non
Pliant	: Non
Matières	: HDPE (Polyéthylène haute densité)

Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 477
Profondeur (mm)	: 680
Hauteur (mm)	: 620
Longueur intérieure (mm)	: 335
Largeur intérieure (mm)	: 533
Hauteur intérieure (mm)	: 590
Taille GN	: GN 1/1
Unité capacité	: Plateaux
Puissance (fournie) (W)	: 200
Measurements	: 477x680x(H)620

Spécifications de transport

EAN	: 8711369707692
Intrastat code	: 85167970
Gross weight (kg)	: 22.61
Poids net (kg)	: 20.78
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 1

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu