

Distributeur à boissons chaudes à double paroi

211168

Idéal pour le vin chaud et l'eau bouillante pour le thé. Fonctionne automatiquement et maintient les boissons à la température de service. Les pertes de chaleur et la consommation d'énergie sont réduites grâce à la double paroi isolée en acier inoxydable poli. Couvercle avec système de fermeture sécurisé "Twist-lock". Élément chauffant protégé contre la tartre sous le réservoir avec protection contre la surchauffe. Équipé de poignées cool-touch, d'un couvercle et d'un robinet anti-goutte, le tout en polypropylène. Indicateur de niveau transparent en litres. Hauteur maximale de la tasse : 130 mm (sans bac égouttoir). Avec interrupteur protégé par du silicone et voyants lumineux pour le chauffage et le dépannage. La température peut être réglée entre 30°C et 100°C. Bac égouttoir inclus. Ne convient pas au chocolat chaud.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur
Convient à	: Contact alimentaire
N'est pas destiné à	: Lait au chocolat, Lait
Voltage	: 220-240
Plage de température de (°C)	: 30°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 100°C
Elément de chauffe	: Élément chauffant
Longueur câble (mm)	: 1500
Protections	: Protection surchauffe
Matières	: Inox 18/8, PP (Polypropylène)

Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 340
Profondeur (mm)	: 315
Hauteur (mm)	: 430
Poids article (kg)	: 3
Volume utilisable (L)	: 9
Puissance (fournie) (W)	: 1500
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Temps de préparation ou cuisson (min)	: 40
Measurements	: 340x315x(H)430

Spécifications de transport

EAN	: 8711369211168
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 4.45
Poids net (kg)	: 3.16
Sales units per pallet	: 25
Plastic packaging (gram)	: 1

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu