

## Distributeur à boissons chaudes à double paroi

211403

Structure isotherme avec double paroi en inox poli réduisant les pertes de chaleur par conduction, convection et rayonnement. Contrôle de la température thermostatique réglable jusqu'à 110°C. Réduction de la consommation totale d'énergie jusqu'à 20 % par rapport aux distributeurs à simple paroi. Paroi et cuve en acier inoxydable. Élément chauffant placé sous la cuve et nécessite pas d'entretien. Les composants sont facilement démontables afin de faciliter le nettoyage. Poignées en inox soudées avec une prise en silicone. Robinet anti-gouttes. Indicateur de niveau en verre. Bac égouttoir avec grille en acier inoxydable. Ne convient pas pour chocolat chaud.



### Caractéristiques

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Voltage                               | : 230            |
| Rated Frequency (Hz)                  | : 50 Hz, 60 Hz   |
| Matières                              | : Inox           |
| Emballé par                           | : 1              |
| Type d'emballage                      | : Boîte          |
| Largeur (mm)                          | : 322            |
| Profondeur (mm)                       | : 390            |
| Hauteur (mm)                          | : 522            |
| Diamètre (mm)                         | : 241            |
| Volume utilisable (L)                 | : 9              |
| Puissance (fournie) (W)               | : 2200           |
| Programmable                          | : Non            |
| Temps de préparation ou cuisson (min) | : 22             |
| Robinet de vidange                    | : Oui            |
| Measurements                          | : 322x390x(H)522 |

### Spécifications de transport

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369211403 |
| Intrastat code           | : 84198120      |
| Gross weight (kg)        | : 5.21          |
| Poids net (kg)           | : 4.01          |
| Sales units per pallet   | : 20            |
| Plastic packaging (gram) | : 34            |

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu