

Four à convection H90

227060

Fait en acier inoxydable. Porte « cool touch » à double vitrage, amovible pour faciliter le nettoyage. Chambre partiellement émaillée avec éclairage intérieur. Fonctionne avec 2 éléments chauffants et 2 ventilateurs. Température réglable de 50 °C à 300 °C. Minuteur : 0 à 120 min. Convient pour 4 plateaux de 437x314 mm. Espace entre les glissières : 70 mm. Livré avec 4 plateaux. Support : 223468.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Matériau intérieur	: Emaillé
Domaine d'utilisation	: Cuisine
Chambres de four	: 1
Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Plage de température de (°C)	: 50°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 300°C
Unité de température	: Celsius
Minuteur	: 120
Unité minuteur	: Minutes
Graduation	: 1
Unité de graduation	: °C
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Type de four	:
Indice de protection (IP)	: IPX3
Protections	: Protection surchauffe
Porte réversible	: Non
Raccordement d'eau	: Non
Nécessite un électricien	: Non
Accessoires inclus	:
Matières	: Aluminium, Double vitrage en verre, Inox
Porte transparente	: Oui
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 595
Profondeur (mm)	: 624
Hauteur (mm)	: 572
Poids article (kg)	: 35
Longueur intérieure (mm)	: 460
Largeur intérieure (mm)	: 375
Hauteur intérieure (mm)	: 360
Volume utilisable (L)	: 62
Capacité	: 4
Unité capacité	: Plateaux
Espacement plateau (mm)	: 70
Puissance (fournie) (W)	: 2670
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Sonde	: Non
Nombre de ventilateurs	: 2
Nombre de récipients d'huile	: 1
Measurements	: 595x624x(H)572

Spécifications de transport

EAN	: 8711369227060
Intrastat code	: 84178070
Gross weight (kg)	: 42.71
Poids net (kg)	: 38.76
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu