

Four à convection avec humidificateur H90S

227077

Construction en inox, porte à double vitrage. La porte est isolée et peut être enlevée pour faciliter le nettoyage. L'intérieur est partiellement en émail et est équipé d'un éclairage. Deux éléments chauffants et deux ventilateurs. Plage de température réglable de 50 à 300°C. Humidification par injection directe, fonctionnement manuel avec un bouton. Entrée d'eau, qui peut être connectée sur le réseau, à l'arrière. Minuteur réglable de 0 à 120 minutes. Peut contenir jusqu'à 4 plaques, distance entre les plaques 70 mm. Livré avec les 4 plaques (437x314 mm).

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Matériau intérieur | : Emaillé |
| Domaine d'utilisation | : Cuisine |
| Chambres de four | : 1 |
| Voltage | : 220-240 |
| Rated Frequency (Hz) | : 50 Hz, 60 Hz |
| Plage de température de (°C) | : 50°C |
| Plage de température jusqu'à (°C) | : 300°C |
| Unité de température | : Celsius |
| Minuteur | : 120 |
| Unité minuteur | : Minutes |
| Graduation | : 1 |
| Unité de graduation | : °C |
| Élément de chauffe | : Élément chauffant |
| Type de four | : |
| Indice de protection (IP) | : IPX3 |
| Protections | : Protection surchauffe |
| Porte réversible | : Non |
| Raccordement d'eau | : Oui |
| Nécessite un électricien | : Non |
| Accessoires inclus | : |
| Matières | : Aluminium, Double vitrage en verre, Inox |
| Porte transparente | : Oui |
| Type d'emballage | : Boîte |
| Largeur (mm) | : 595 |
| Profondeur (mm) | : 595 |
| Hauteur (mm) | : 570 |
| Longueur intérieure (mm) | : 460 |
| Largeur intérieure (mm) | : 375 |
| Hauteur intérieure (mm) | : 360 |
| Volume utilisable (L) | : 62 |
| Capacité | : 4 |
| Unité capacité | : Plateaux |
| Espacement plateau (mm) | : 70 |
| Puissance (fournie) (W) | : 2670 |
| Panneau de commandes | : Analogique |
| Programmable | : Non |
| Sonde | : Non |
| Nombre de ventilateurs | : 2 |
| Nombre de récipients d'huile | : 1 |
| Measurements | : 595x595x(H)570 |

Spécifications de transport

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369227077 |
| Intrastat code | : 84178070 |
| Gross weight (kg) | : 43.65 |
| Poids net (kg) | : 39.7 |
| Sales units per pallet | : 4 |
| Plastic packaging (gram) | : 773 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu