

Lave-vaisselle 50x50 -commande électronique

237540

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir. Idéal pour nettoyer des assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux. Commandes électroniques. Doseurs de détergent et de liquide de rinçage et pompe standard inclus. Boîtier en acier inoxydable AISI 304. Bras de lavage en plastique et de rinçage en inox rotatifs au fond de la cuve. Bras de lavage en plastique fixes et bras de rinçage en inox rotatifs en haut de la cuve. Porte à double paroi solide équipée d'un microcontact, arrête le programme lorsqu'elle est ouverte. Hauteur maximale des verres : 325 mm. Hauteur maximale des assiettes : 335 mm. Température de l'eau de lavage 60 °C. Température de l'eau de rinçage 85 °C. Chaudière (capacité/puissance) : 6 l / 3 kW. Cuve (capacité/puissance) : 35 l / 2,8 kW. Pompe de lavage : 0,75 kW. Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve : jusqu'à 105 °C/99 °C. Thermomètre électronique pour la chaudière et la cuve. Norme d'étanchéité de la pompe : IP 44. Pieds réglables verticalement ≈ 10 mm, ø40 mm. Poids : 55 kg. **FONCTIONS :** Trois programmes de lavage : 60, 120, 180 s. (Le programme de lavage peut être automatiquement prolongé du temps de réchauffement de l'eau de rinçage à +85 °C). Programme de lavage de la cuve du lave-vaisselle. Fonction de rinçage à froid - idéale pour le lavage des verres. Système THERMO-PROTECTOR pour empêcher le ruissellement de l'eau froide - garantit que le rinçage ne commencera pas tant que la température ne sera pas de 85°C. Le système SOFT START fait démarrer la pompe à eau à un niveau de pression faible et augmente progressivement la pression pour protéger les objets délicats. Système d'autodiagnostic à 8 points. Système ECO -pour une consommation d'énergie réduite. **AVANTAGES DU RINÇAGE À FROID :** Refroidit les verres après le nettoyage, ce qui les rend prêts à être utilisés immédiatement. Supprime l'odeur du produit de rinçage, idéal pour les verres à vin. **ÉQUIPEMENT :** 1 casier à verre universel 500x500x(H)105 mm. 1 casier avec broches pour assiettes creuses et plates - emplacement pour 5x8 pièces 500x500x(H)105 mm. 1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm. Doseur électrique de détergent et de produit de rinçage. Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle 3/4". Pompe de vidange et tuyau de vidange. Câble électrique sans fiche.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 230
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 570
Profondeur (mm)	: 600
Hauteur (mm)	: 830
Puissance (fournie) (W)	: 3600
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Oui
Robinet de vidange	: Oui
Measurements	: 570x600x(H)830

Spécifications de transport

EAN	: 8711369237540
Intrastat code	: 84221900
Gross weight (kg)	: 50
Poids net (kg)	: 43
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 265

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu