

## Machine à café automatique

209950

Boîtier en plastique ABS. Plus de 20 boissons programmables. Réservoir d'eau de 6 l ou raccordement direct au réseau d'eau. Fraise conique, 9 niveaux de broyage, vitesse de broyage 1,9 g/s. Lait chaud et mousse de lait chaude avec 2 niveaux de température. Bac à grains de café de 1 kg. Débit horaire (par tasse) - espresso 105, eau chaude : 75, cappuccino 105. Capacité de production estimée : 80-100 tasses. Bac à marc de café : jusqu'à 30 portions. Distributeur de café amovible, hauteur réglable entre 80 et 160 mm. Connexion USB. Pression de la pompe à eau 19 bar. Accessoires inclus : 1 tuyau à lait, 50 cm. 1 clé universelle. 1 tuyau d'évacuation de l'eau avec adaptateur, 100 cm. 1 tuyau d'alimentation en eau, 150 cm. 1 connecteur de filtre. Caractéristiques réglables : - Niveaux de broyage réglables : 5 à 9 niveaux. - Dosage du café : de 7 à 16 g par tasse. - Volume de café. - Température du café. - Option « PRÉ-BREW » (Pré-infusion). - Quantité d'eau chaude, température et temps de préparation. - Temps de préparation du lait mousseux. - Café moulu. La machine à café automatique HENDI est un appareil moderne, entièrement automatisé, idéal pour les cafés de taille moyenne, les hôtels, les motels, les auberges, les stations-service, les bureaux, les cantines et les autres établissements de restauration à la recherche d'un café délicieux et préparé rapidement. Son panneau de sélection intuitif et facile à lire, ainsi que son brassage par simple pression d'une touche, en font un outil idéal pour le libre-service. La machine est équipée d'un grand écran tactile couleur de 10 pouces et de commandes numériques pour une utilisation intuitive. Les utilisateurs peuvent profiter d'une grande variété de boissons grâce à 17 boissons programmables, dont l'espresso, le lungo, le ristretto, l'americano, le cappuccino, le latte macchiato, le café blanc, le pot de café, l'eau chaude et diverses options à double service et à base de lait. Chaque boisson peut être ajustée individuellement en fonction de préférences spécifiques. Un condenseur en métal dirige la vapeur vers le bac de récupération, ce qui permet de maintenir la propreté et la sécurité pendant le fonctionnement. La possibilité de préparer deux tasses à la fois augmente l'efficacité, tandis que le distributeur de café réglable peut accueillir des tasses d'une hauteur maximale de 165 mm. La machine est équipée d'un système de rinçage automatique pour l'unité de brassage et le système de lait. Ces fonctions utilisent le réservoir d'eau, il est donc nécessaire de le remplir régulièrement, à moins que l'appareil ne soit raccordé à une alimentation directe en eau pour un fonctionnement ininterrompu. Une pompe à vibrations de 19 bars assure une pression d'infusion optimale. Le bac à marc de café peut contenir jusqu'à 35 portions (selon le type de café) et le bac d'égouttage de 2 litres recueille efficacement les



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu

eaux résiduelles. Un adaptateur de filtre à eau est également inclus pour l'installation dans le réservoir d'eau.

## Caractéristiques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Domaine d'utilisation    | : Intérieur                             |
| Type de machine à café   | :                                       |
| Voltage                  | : 230                                   |
| Piles comprises          | : Non                                   |
| Normes supportées        | : USB                                   |
| Est liquide              | : Non                                   |
| Raccordement d'eau       | : Oui                                   |
| Nécessite un électricien | : Non                                   |
| Temperature range (°C)   | : 230                                   |
| Matières                 | : ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Largeur (mm)                    | : 390            |
| Profondeur (mm)                 | : 544            |
| Hauteur (mm)                    | : 578            |
| Poids article (kg)              | : 17.5           |
| Volume maximale (L)             | : 6              |
| Puissance (fournie) (W)         | : 3000           |
| Panneau de commandes            | : Écran tactile  |
| Programmable                    | : Oui            |
| Hauteur maximale des plats (mm) | : 160            |
| Measurements                    | : 390x544x(H)578 |

## Spécifications de transport

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | : 8711369209950 |
| Intrastat code           | : 84198120      |
| Gross weight (kg)        | : 24.56         |
| Poids net (kg)           | : 19.67         |
| Sales units per pallet   | : 4             |
| Plastic packaging (gram) | : 870           |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu