

Machine à emballer sous vide avec chambre

201435

Boîtier en acier inoxydable. Chambre en alliage d'aluminium 5052. Couvercle en PMMA transparent foncé. Le couvercle convexe et le fond concave permettent d'accueillir des portions plus grandes. Le joint à faible fuite assure une étanchéité fiable. Affichage numérique clair et manomètre à cadran pour un contrôle précis du vide. Temps de vide réglable : 5 à 90 s. Temps de scellage réglable : 0,5 à 6 s. Bande de scellage de 300 mm. Fonction marinade avec cycles programmables (9 à 99 min). Le cycle automatique démarre lorsque le couvercle est fermé. Pompe à huile pour une performance de vide rapide. Performances de la pompe : 133,3 L/min. Compatible avec les sacs lisses et gaufrés.



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Type de pompe	: Pompe à refroidissement par huile
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 367
Profondeur (mm)	: 425
Hauteur (mm)	: 364
Puissance (fournie) (W)	: 950
Programmable	: Non
Measurements	: 367x425x(H)364
Chamber dimensions (mm)	: 300x350x80

Spécifications de transport

EAN	: 8711369201435
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 26.2
Poids net (kg)	: 23.83
Sales units per pallet	: 6
Plastic packaging (gram)	: 755

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu