

Percolateur à double paroi

211205

Structure isotherme avec double paroi en inox poli réduisant les pertes de chaleur par conduction, convection et rayonnement. Ces 2 avantages peuvent réduire la consommation totale d'énergie jusqu'à 20 % par rapport aux percolateurs à simple paroi. Corps et cuve en acier inoxydable. Poignées en inox soudées avec une prise en silicone. Robinet anti-gouttes. Indicateur de niveau d'eau en verre. Bac égouttoir avec grille en acier inoxydable.



Caractéristiques

Voltage	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 370
Profondeur (mm)	: 390
Hauteur (mm)	: 525
Diamètre (mm)	: 295
Volume utilisable (L)	: 10
Puissance (fournie) (W)	: 1500
Temps de préparation ou cuisson (min)	: 32
Robinet de vidange	: Oui
Measurements	: 370x390x(H)525

Spécifications de transport

EAN	: 8711369211205
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.82
Poids net (kg)	: 5.65
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 76

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu