

Réfrigérateur blanc

236024

Boîtier extérieur en acier avec revêtement blanc. Refroidissement assisté par ventilateur. Paroi extérieure arrière et fond en tôle galvanisée. Intérieur en plastique ABS. Isolation épaisse en mousse de cyclopentane (C5H10) (jusqu'à 65 mm), selon le modèle, pour une plus grande stabilité de la température à l'intérieur de l'armoire. Un thermostat numérique très précis permet de déterminer avec précision la température de stockage. Étagères réglables d'une capacité de charge de 30 kg chacune, à condition que le poids soit réparti uniformément dans la vitrine réfrigérante. Étagères fixes contenant des éléments du système de congélation, d'une capacité de charge de 25 kg chacune, à condition que le poids dans la vitrine de congélation soit réparti uniformément. Étagère supplémentaire en bas de la chambre pour augmenter l'espace de stockage (modèles sélectionnés uniquement - voir tableau). Commande électromécanique avec affichage électronique de la température programmée et de la température réelle. Deux pieds à l'avant permettent un réglage limité de la hauteur (lorsque la mise à niveau de la chambre est nécessaire) et deux roulettes à l'arrière, idéales pour déplacer l'armoire (uniquement pour les armoires d'une capacité de 400 et 600 l). Portes à fermeture automatique pour réduire la consommation d'électricité. Verrouillage des portes (à l'aide d'une clé).



Étagères : 3 x 486x410 mm + 1 x 450x210 mm. Classe énergétique C. Système d'évaporation Roll-bond avec refroidissement assisté par ventilateur. Étagères réglables : 4 pièces + 1 pièce en bas. Alarme d'ouverture de porte.

Caractéristiques

Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 600
Profondeur (mm)	: 701
Hauteur (mm)	: 1876
Longueur intérieure (mm)	: 460
Largeur intérieure (mm)	: 466
Hauteur intérieure (mm)	: 1643
Volume maximale (L)	: 400
Puissance (fournie) (W)	: 157
Measurements	: 600x701x(H)1876

Spécifications de transport

EAN	: 8711369236024
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 68
Poids net (kg)	: 58
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 575

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu