

Réfrigérateur avec 2 portes 900 L

233122

Boîtiers intérieur et extérieur sont en acier inoxydable.
 Plaque de protection arrière fait en acier galvanisé. Porte(s) verrouillable à fermeture automatique avec poignée(s) de porte incurvée confortable. Refroidissement à air forcée avec dégivrage automatique, compresseur placé au-dessus de la chambre. Isolation en mousse de polyuréthane de 50 mm d'épaisseur. Avec étagères réglables, convient aux bacs GN 1/1. Affichage numérique et thermostat électronique. Muni de 4 roues dont 2 pivotantes.

Dimensions de la chambre : 1100x540x(H)1380 mm. 6 étagères (525x530 mm) incluses. Capacité de charge répartie de 40 kg chacun.



Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: -2°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 8°C
Liquide de refroidissement	: R600a
Epaisseur isolation (mm)	: 50
Classe climatique	: 5 (40°C 40% RH)
Etiquette-énergie	: C
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 1200
Profondeur (mm)	: 740
Hauteur (mm)	: 1950
Longueur intérieure (mm)	: 1100
Largeur intérieure (mm)	: 540
Hauteur intérieure (mm)	: 1380
Puissance (fournie) (W)	: 450
Measurements	: 1200x740x(H)1950

Spécifications de transport

EAN	: 8711369233122
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 151
Poids net (kg)	: 128.11
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 745

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu