

Réfrigérateur une porte 410 L

233108

Boîtiers intérieur et extérieur sont en acier inoxydable.
Plaque de protection arrière fait en acier galvanisé. Porte(s) verrouillable à fermeture automatique avec poignée(s) de porte incurvée confortable. Refroidissement à air forcée avec dégivrage automatique, compresseur placé au-dessus de la chambre. Isolation en mousse de polyuréthane de 50 mm d'épaisseur. Avec étagères réglables, convient aux bacs GN 1/1. Affichage numérique et thermostat électronique. Muni de 4 roues dont 2 pivotantes.

Dimensions de la chambre : 500x540x(H)1380 mm. 3 étagères (485x530 mm) incluses. Capacité de charge répartie de 40 kg chacune.



Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: -2°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 8°C
Liquide de refroidissement	: R600a
Epaisseur isolation (mm)	: 50
Classe climatique	: 5 (40°C 40% RH)
Etiquette-énergie	: C
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 600
Profondeur (mm)	: 740
Hauteur (mm)	: 1950
Longueur intérieure (mm)	: 500
Largeur intérieure (mm)	: 540
Hauteur intérieure (mm)	: 1380
Puissance (fournie) (W)	: 290
Measurements	: 600x740x(H)1950

Spécifications de transport

EAN	: 8711369233108
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 93
Poids net (kg)	: 80.205
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 480

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu