

Thermoplongeur 50

221136

Corps en acier inoxydable AISI 304. Élément chauffant en alliage de nickel pour plus de durabilité. Convient pour un récipient de 50 l d'une hauteur minimale de 200 mm. Minuteur : réglable de 5 min à 99 h et 59 min (intervalles d'1 min). Réglage de la température : 5 à 95 °C (intervalles de 0,1 °). Possibilité de changer l'unité de température entre °C et °F. Protection contre la surchauffe et la chauffe à sec. Marquage des niveaux d'eau min. et max.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Plage de température de (°C)	: 5°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 95°C
Unité de température	: Celsius, Fahrenheit
Minuteur	: 100
Unité minuteur	: Heures
Graduation	: 0.1
Unité de graduation	: °C
Elément de chauffe	: Élément chauffant
Indice de protection (IP)	: IPX7
Longueur câble (mm)	: 1180
Protections	: Protection thermique, Protection surchauffe
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox 18/8
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 71
Profondeur (mm)	: 145
Hauteur (mm)	: 340
Poids article (kg)	: 1.3
Volume utilisable (L)	: 50
Puissance (fournie) (W)	: 1500
Measurements	: 71x145x(H)340

Spécifications de transport

EAN	: 8711369221136
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 2.11
Poids net (kg)	: 1.8
Export carton length (mm)	: 360
Export carton width (mm)	: 355
Export carton height (mm)	: 410
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 144
Plastic packaging (gram)	: 35

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu