



PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Performance

- Adhérence au sol
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Durabilité

- Conçu pour durer : 4 piqûres, matériaux robustes, renforts avant et arrière

Certifications et normes



EN ISO 20345:2022
S3S CI HI WPA FO A E SR

Applications

- Maintenance
- Pétrochimie
- Nettoyage
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau
- Énergies

Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Froid



PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté, Déperlant
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	Polyester, PU
Caractéristique de la première de propreté	Isolation au froid, Ergonomique, Absorption des chocs, Amovible, Isolation contre la chaleur, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	500
Plage de taille	36 → 48








PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTERIEURS

Protection des pieds

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
PHOC2S3SNO36	Noir	36	PHOCEA2 S3S SR	3295249290825	13295249290822	5	1	6.7 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOC2S3SNO37	Noir	37	PHOCEA2 S3S SR	3295249291440	13295249291447	5	1	6.8 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOC2S3SNO38	Noir	38	PHOCEA2 S3S SR	3295249291457	13295249291454	5	1	7.1 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOC2S3SNO39	Noir	39	PHOCEA2 S3S SR	3295249291464	13295249291461	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOC2S3SNO40	Noir	40	PHOCEA2 S3S SR	3295249291471	13295249291478	5	1	7.4 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
PHOC2S3SNO41	Noir	41	PHOCEA2 S3S SR	3295249291488	13295249291485	5	1	7.7 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO42	Noir	42	PHOCEA2 S3S SR	3295249291495	13295249291492	5	1	8.0 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO43	Noir	43	PHOCEA2 S3S SR	3295249291501	13295249291508	5	1	8.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO44	Noir	44	PHOCEA2 S3S SR	3295249291518	13295249291515	5	1	8.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO45	Noir	45	PHOCEA2 S3S SR	3295249291525	13295249291522	5	1	9.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO46	Noir	46	PHOCEA2 S3S SR	3295249291532	13295249291539	5	1	9.45 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO47	Noir	47	PHOCEA2 S3S SR	3295249291549	13295249291546	5	1	9.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOC2S3SNO48	Noir	48	PHOCEA2 S3S SR	3295249291556	13295249291553	5	1	9.6 kg	68.4 cm	26.6 cm	38.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height